

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/slupek-inox-42-4-mm-slupek-universalny-brak-wypełnienia-słupka-304-mocowanie-pochwyty-przegubowe-h-1100-moc.boczne-100x50-p-1645.html>



Słupek INOX Ø42,4 mm Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka 304 mocowanie pochwyty przegubowe, H-1100-moc.boczne 100x50

Cena brutto	207,55 zł
Cena netto	168,74 zł
Numer katalogowy	ES-424-INOX-5-NO-S-SF-96I-304

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwyty przegubowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-5-NO-S-SF-96I-304

Uniwersalny słupek balustrady bez wypełnienia przeznaczony do indywidualnych potrzeb

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego 81 mm
- regulacja kąta mocowania pochwyty
- wykończenie mocowania pochwyty INOX
- montaż słupka do boku schodów/policzka podestu/tarasu
- zaślepka dolna słupka INOX wbijana lub wklejana
- boku blacha montażowa gr 6mm, 100 x 60mm, otwory Ø10mm - 2 szt.
- Słupek uniwersalny. Brak wypełnienia słupka
- brak wypełnienia mm

Mocowanie słupka:

- boku blacha montażowa gr 6mm, 100 x 60mm, otwory Ø10mm - 2 szt.

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Mocowanie boczne prostokątne z rurkami dystansowymi mocowane jest do słupka za pomocą dwóch śrub M8. Mocowanie umożliwia montaż barierki do policzka schodów lub tarasu. Balustrada z mocowaniem bocznym zwiększa przestrzeń użytkową balkonu lub schodów. System mocowania wyposażone jest w dystanse rurkowe długości 60mm. Na indywidualne zamówienie wykonujemy dowolnej długości dystanse. Brak możliwości regulacji słupka w pionie oraz poziomie

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy złączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów złącznych Elementy złączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.
- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.
- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'
- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy złączne'
- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'