

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/sluppek-inox-42-4-mm-z-8-x-lacznik-rurki-12-mm-rogowy-304-mocowanie-pochwytu-stale-rogowe-h-1100-moc.gorne-p-1654.html>



Słupek INOX Ø42,4 mm z 8 x łącznik rurki Ø12 mm rogowy 304 mocowanie pochwytu stałe rogowe, H-1100-moc.górne

Cena brutto	345,05 zł
Cena netto	280,53 zł
Cena poprzednia	231,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-424-INOX-4-12-R-S-GF-96I-304
Kod producenta	ESKATT

Opis produktu

Słupek INOX Ø42,4 mm z 2x4 x łącznik rurki Ø12 mm rogowy ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu stałe rogowe, dla wys. balustrady 1100mm, Satyna

Kod produktu: ES-424-INOX-2x4-12-R-S-GF-96I-304

Rogowy słupek balustrady z wypełnieniem poziomym dla rurki/pręta fi 12mm (widok z przodu). Dwuczęściowe uchwyty umożliwiają dostosowanie kąta nachylenia z dostosowaniem do kąta biegu schodowego. Całość wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej. Ilość uchwytów zgodnie z rysunkiem

Wymiary (mm):

- rura INOX Ø42,4 mm
- wysokość słupka 1058 mm
- wysokość mocowania przegubowego rogowego 81 mm
- brak regulacji kąta pochwytu, łącznik narożny
- wykończenie łącznika do pochwytu INOX
- szer. stopy montażowej Ø95 mm
- rozeta maskująca INOX Ø96 mm, h 20mm
- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8
- łącznik rurki Ø12 mm rogowy- 8 szt.
- otwory dla mocowania rurek fi 12mm słupka rogowego rozmieszczone równomiernie: 4 x 212 mm

Mocowanie słupka:

- montaż słupka od góry do podłoża 3 x M8

Wykończenie powierzchni:

- INOX szlif/satyna

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304; X5CrNi18-10; 1.4301

Słupek z mocowaniem górnym bezpośrednio do podłoża, minimalny odstęp pierwszej kotwy montażowej 70mm od krawędzi podestu lub schodów.

* stosując słupek z mocowaniem przegubowym- regulując przegub pod kątem zmniejsza się wysokość mocowania w odcinku prostym, w celu zachowania przepisową wysokość balustrady 1100 mm należy zastosować to rozwiązanie

UWAGI:

Jeżeli zamawiający nie określi odległości pomiędzy łącznikami do szkła zostaną wykonane zgodnie ze standardowym

szablonem słupka. W celu innym wymiarów można pobrać bezpłatną aplikację do tworzenia balustrad oraz samodzielnie określić odległości pomiędzy łącznikami ES-DESIGNER dostępny na stronie sklepu internetowego

- zestaw ZAWIERA elementy łączne (śruby M8) do łączników do szkła - 1szt/łącznik. Opis elementów łącznych Elementy łączne dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy łączne'

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów ze stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Opis kleju oraz środków konserwujących dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.

- zestaw ZAWIERA rozetę maskującą śruby montażowe do podłoża ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku 304.

- Proponujemy zakup preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne w dziale 'Masy mocujące, Środki chemiczne do stali i drewna'

- Zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne w dziale 'Śruby, pręty gwintowane, elementy łączne'

- Przy realizacji złożonej balustrady proszę o przesłanie szkiców w celu wykonania BEZPŁATNEGO projektu z rozmieszczeniem słupków oraz elementów balustrady. Przykładowe projekty (ponad 600 projektów klientów) dostępne w dziale 'Indywidualne projekty'