

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrad-podjazdu-inox-3000-wypłaszczenie-300mm-podest-zakret-1500mm-p-1825.html>



Balustrad podjazdu INOX 3000 + wypłaszczenie 300mm podest + zakręt 1500mm

Cena brutto	3 284,10 zł
Cena netto	2 670,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S300-E0

Opis produktu

Balustrada dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-ES-OUT-S300-E0 z wypłaszczeniem początkowym 300 mm, podestem o wymiarach 1,5 m x 1,5 m i zakrętem 1,5 m to idealne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, firm, aptek, przychodni i szpitali, które potrzebują bezpiecznej i łatwej w użyciu konstrukcji. Dzięki wykorzystaniu stali nierdzewnej, balustrada jest odporna na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia jej długotrwałą funkcjonalność. Konstrukcja balustrady umożliwia wygodne i bezpieczne poruszanie się po niej osobom niepełnosprawnym, zapewniając stabilny chwyt dzięki kolankom na zakończeniach. Balustrada posiada również osiem słupków, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Alternatywnie mocowanie słupków boczne lub wpuszczane w beton, Wykończenie Satyna

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 8 szt
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowne regulowane w dwóch płaszczyznach - 16 szt
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 6 szt
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia 90 st. - 4 szt
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm dla długości 1300mm - 1500mm - 4 szt..
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm dla długości 300mm - 42szt..
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 8 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwyty górnej Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.