

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-dl1mb-profil-40x40-4-plaskowniki-15x4-mocowanie-do-podloza-lub-boczne-satyna-p-1364.html>



Balustrada dł.1mb, Profil 40x40, 4 płaskowniki 15x4. Mocowanie do podłoża lub boczne, Satyna

Cena brutto	1 229,10 zł
Cena netto	999,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P-4P-1000-B

Opis produktu

Balustrada dł. 1mb, profil 40x40, 4 płaskowniki 15x4. Mocowaniem do podłoża lub boczne, Wykończenie satyna

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 AISI 304 dł. 1100mm - 2 szt.
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 1000mm - 1szt. - pochwyt
- płaskownik nierdzewny 15x4 AISI 304 dł. 1000mm - 4szt. - wypełnienie
- łącznik słupka z pochwyt, prosty, poprzeczny ES-4718-000 -2szt.
- łącznik wypełnienia ES-0015-5-000 - 8szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 3 otworami - 2szt. lub mocowanie boczne.
- zaślepka wbijana ES-2374-040 - 2szt.

Wykończenie:
- szlif (satyna)

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie słupka bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw nie zawiera elementów łącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość spawania elementów łącznych.
- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
- Słupki długości 1100mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1210mm. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm należy obciąć rury słupków lub złożyć adnotację do zamówienia.
- Zestaw nie zawiera otworów mocujących łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.