

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-dl3mb-profil-40x40-4-prety-12x12-mocowanie-do-podloza-lub-boczne-satyna-p-1343.html>



Balustrada dł.3mb, Profil 40x40, 4 pręty 12x12. Mocowanie do podłoża lub boczne, Satyna

Cena brutto	2 399,84 zł
Cena netto	1 951,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL4040-P/S-4P-3000-P

Opis produktu

Balustrady na antresoli

są ważnym elementem wykończenia i funkcjonalności wnętrza. Dobrze zaprojektowane balustrady antresoli mogą wpływać na cały design przestrzeni. Istotne jest, aby balustrady były dopasowane do stylu i estetyki, jaką chcemy osiągnąć w naszym wnętrzu. Zapewniają one zarówno bezpieczeństwo, jak i atrakcyjny wygląd antresoli.

Pierwszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest materiał, z którego wykonane są balustrady. Nasz produkt wykonany jest ze stali nierdzewnej, która jest trwała i łatwa w utrzymaniu czystości. Może ona być również malowana, co pozwala na dostosowanie koloru balustrady do designu przestrzeni. Alternatywnie można zastosować pochwyt drewniany, który dodaje przytulności i ciepła do wnętrza. Kolejnym ważnym aspektem jest wzór balustrad antresoli. Możemy wybierać spośród różnych wzorów, takich jak proste, prostokątne pręty wypełnienia lub bardziej ozdobne wzory ze zdobieniami. Wybór zależy od naszych preferencji i stylu aranżacji wnętrza. Bardziej nowoczesne przestrzenie mogą korzystać z bardziej minimalistycznego podejścia, natomiast tradycyjne pomieszczenia mogą bardziej zyskać na eleganckich zdobieniach.

Kolejnym aspektem, który warto uwzględnić, jest kolor balustrad antresoli. Balustrady możemy pomalować na dowolny kolor co pozwala dopasować je do kolorystyki całej przestrzeni. Na przykład, jeśli nasze wnętrze ma dominujące białe ściany, stonowane kolory balustrady mogą wpasować się w tę aranżację. Natomiast dla bardziej odważnych projektów, możemy wybrać balustrady w kontrastowych kolorach, które staną się centralnym punktem przestrzeni.

Ważne jest również, aby balustrady antresoli były bezpieczne i spełniały wymagania dotyczące wysokości i odstępów wypełnienia. Według standardów, odstęp między prętami balustrady nie powinny przekraczać 20 cm w przypadku firm, aby zapobiec ewentualnemu wypadnięciu maluchów lub zwierząt domowych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc należy zwrócić uwagę na to, aby balustrady spełniały te normy. W domach przepisy nie regulują ilości wypełnienia więc proponowana balustrad posiada 4 wypełnienia. Kiedy projektujemy antresolę, warto również wziąć pod uwagę nasze indywidualne potrzeby. Na przykład, jeśli mamy małe dzieci, możemy zdecydować się na balustrady z dodatkowymi wypełnieniami lub dodatkowo np. szkło? takie jak panele szklane lub dodatkowe wypełnienia na odpowiedniej wysokości. To pomoże zapewnić większe bezpieczeństwo dla naszych najmłodszych.

Dopasowanie balustrad do designu antresoli jest niezwykle istotne, aby stworzyć spójność i harmonię w całej przestrzeni. Balustrady mogą być integralną częścią aranżacji wnętrza, dodając do niego wyjątkowego charakteru. Balustrady antresoli są ważnymi elementami w budynkach, gdyż zabezpieczają otwarte przestrzenie i zapewniają bezpieczeństwo dla osób korzystających z antresoli. Konstrukcja kwadratowa jest popularna ze względu na swoją prostotę i estetykę, która pasuje do różnych stylów architektonicznych.

Na początku należy zaznaczyć, że montaż balustrady jest prosty ponieważ w 95% balustrada jest przygotowana do zainstalowania.

Podczas instalacji balustrad antresoli, ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie mocowania. Zastosowanie mocnych i trwałych śrub lub kotew jest niezbędne, aby zapewnić stabilność balustrady. Jeśli balustrada ma być zamocowana do podłogi od góry, istotne jest sprawdzenie, czy jest ona odpowiednio wzmocniona, aby utrzymać balustradę i wytrzymać duże obciążenia. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z instrukcją montażu balustrad. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzia powinny być przygotowane z wyprzedzeniem. Należy również upewnić się, że balustrady są odpowiednio dostosowane do wymiarów antresoli, aby zapewnić maksymalną stabilność i bezpieczeństwo. Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie miejsc, w których balustrady zostaną zamocowane. Następnie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, należy przygotować otwory montażowe. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy otworami, aby balustrady zostały zamocowane równomiernie. Po wykonaniu otworów należy przygotować kotwy. Mogą to być specjalne metalowe kotwy dostarczone wraz z balustradami antresoli. Kotwy powinny być zamocowane w otworach zapewniając solidne i trwałe zamocowanie. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zestawu narzędzi, takich jak klucz nasadowy, śrubokręt i młotek. Balustrady powinny być dokładnie umieszczone na miejscach mocowań i przykręcone śrubami. Po zamocowaniu balustrad należy sprawdzić ich stabilność. Jeśli są one luźne lub nie są prawidłowo zamocowane, konieczna jest poprawka. W takim przypadku należy zdemontować balustrady i ponownie je zamocować, upewniając się, że są one prawidłowo i trwale przymocowane.

Ostatnim krokiem podczas instalacji jest przetestowanie balustrady pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa. Należy sprawdzić, czy są one stabilne i czy nie ma żadnych ostrych krawędzi, które mogłyby zaszkodzić osobom korzystającym z antresoli. Montaż balustrad antresoli jest istotnym procesem, który wymaga dokładności i staranności. Prawidłowe wykonanie tej instalacji jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz estetycznego wyglądu antresoli. Dlatego ważne jest, aby starannie przestrzegać instrukcji montażu i skonsultować się z profesjonalistami w przypadku wątpliwości.

Przejdź do działu Dane techniczne aby poznać parametry.

Dane techniczne

Balustrada dł. 3mb, profil 40x40, 4 pręty 12x12. Mocowaniem do podłoża lub boczne, Wykończenie satyna. Wysokość balustrady 1100mm!

- słupki ze stali nierdzewnej 40x40 AISI 304 dł. 976mm - 3 szt. z nagwintowanymi otworami pod łączniki do pręta
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyty
- pręt nierdzewny 12x12 AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - wypełnienie
- łącznik słupka z pochwytem, prosty, poprzeczny ES-4718-000 -3szt.
- łącznik wypełnienia ES-0015-5-000 - 12szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami z rozetą maskującą - 3szt. lub mocowanie boczne.
- zaślepka wklejana do pochwyty - 2szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość spawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.