
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-dl3mb-system-42-4mm-1-pret-poziomy-12-na-podest-satyna-p-378.html



Balustrada dł.3mb, System Ø42,4mm, 1 pręt poziomy Ø12 na podest, Satyna

Cena brutto	**1 025,43 zł**
Cena netto	**833,68 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-P-1P**

Opis produktu

Balustrada dł.3mb, System Ø42,4mm, 1 pręt poziomy Ø12 na podest, Satyna. Wysokość balustrady 1100mm

- słupek balustrady wysokości 1052mm z nawierconymi otworami pod mocowanie pręta - 3szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 1100mm - 3 szt. - słupki
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik słupka z pochwytem, prosty, poprzeczny ES-0830-424 -3szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 3 otworami (bez rozety maskującej) ES-0505-424- 3szt.
- łącznik do pręta Ø12 ES-0930-424 - 3szt.
- pręt Ø12mm dł. 3mb - 1szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej
- zaślepki rurek 2szt.

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm,

1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie słupka bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze wzgledu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 1100mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1210mm. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm należy obciąć rury słupków lub złożyć adnotacje do zamówienia.

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.