


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-dl3mb-system-42-4mm-3-linki-nierdzewne-4mm-na-podest-satyna-p-485.html>



Balustrada dł.3mb, System Ø42,4mm, 3 linki nierdzewne Ø4mm na podest, Satyna

Cena brutto	1 006,49 zł
Cena netto	818,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL424-P-3L

Opis produktu

Wszystko, co musisz wiedzieć o balustradach na tarasie!

Czym są balustrady na tarasie?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to są balustrady na tarasie? No cóż, są to te fajne rzeczy, które chronią nas przed spadnięciem z tarasu. Wyobraź sobie, że jesteś na tarasie na górze i balustrada jest jak ogrodzenie, które cię chroni. To jest właśnie balustrada na tarasie!

Jakie są dane techniczne balustrad na tarasie?

Wypełnienie

Prezentowane balustrady na tarasie mają wypełnienie z 3 linek ze stali nierdzewnej połączone specjalnymi uchwytami do słupków balustrady. Co to oznacza? To znaczy, że między słupkami balustrady są trzy poziome linie, które są połączone razem. To sprawia, że balustrada jest mocna i wytrzymała! Zobacz jaki zastosowaliśmy mocowania przeglądając zdjęcia produktu

Ilość linek

Ważne jest również, ile linek możemy zastosować w balustradzie na tarasie. Możemy użyć od 1 do 9 linek. Możesz sobie wyobrazić, że im więcej linek, tym bardziej solidna i bezpieczna jest balustrada. Ale nie martw się, nawet jedna linia może być wystarczająca. Nie jest to zgodne z przepisami dla domów jednakże dużo naszych klientów kupuje właśnie takie balustrady ponieważ chcą uzyskać minimalistyczny design. W naszym sklepie, w tym dziale możesz mieć balustrady od 1 do 5 linek. Jeżeli potrzebuje więcej poproś do nas napisz, Ważne jest aby linki były odpowiednio mocne!

Materiał

Wiesz, z jakiego materiału są zrobione nasze balustrady na tarasie? Są wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej gatunku

304. To oznacza, że są odporne na rdzę i będą wyglądać świetnie przez długi czas. Stal nierdzewna jest również bardzo trwała, więc możesz być pewien, że balustrada będzie ci służyć przez wiele lat! Jeżeli chcesz zastosować balustradę w warunkach nadmorskich lub w środowisku agresywnym warto zastanowić się na stalą o większej odporności na korozję z domieszką Molibdenu ok 1,5-2%. Ponadto balustrada możemy wykonać w wersji polerowanej.

Stal 304 i 316

Zasadniczą różnicą pomiędzy stalą 304 -1.4301 i 316 - 1.4401 jest skład chemiczny:

Stal 304

Stal nierdzewna 304 inaczej 1.4301 zawiera chrom 18 - 19,5%, zawiera nikiel 8 - 10,5%,
Zazwyczaj Chrom w ilość zawiera: 18% chromu i 8% niklu.

Stal 316

Stal kwasoodporna 316 inaczej 1.4401 zawiera chrom 16,5 - 18,5%, zawiera nikiel 10 - 13%,
Zazwyczaj Chrom w ilość zawiera: 16,5% chromu i 10% niklu, molibdenu 2%

Porównując dwa gatunki widzimy, że stal 316 ma mniej chromu niż stal 304 natomiast stal 316 zawiera więcej niklu oraz ma dodatek molibdenu, który jest odpowiedzialny za korozję.

Różnice pomiędzy stalą 304 i 316 wynikają także z różnic mechanicznych stali przede wszystkim wytrzymałość na rozciąganie a w nich parametry plastyczności, sprężystości, wydłużenie do zerwania oraz twardość. Więcej o tych parametrach w naszym dziale poświęconym materiałom.

Zapraszamy Cię do działu Dane techniczne aby poznać parametry oferowanej balustrady.

Dane techniczne

Balustrady na tarasie dł.3mb, System Ø42,4mm, 3 linki nierdzewne Ø4mm na podest, Satyna

- słupek początkowy lub końcowy ze stali nierdzewnej AISI 304 dł. 1000mm - 2szt. z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą. Dwa otwory w słupku średnicy 10mm (przelotowe) do przymocowania naciągu liny Ø4mm.
- słupek środkowy ze stali nierdzewnej AISI 304 dł. 1000mm - 1szt. z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą. Dwa otwory w słupku średnicy 5mm (przelotowe) do przeciągnięcia liny Ø4mm.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt
- łącznik słupka z pochwyt, prosty, poprzeczny ES-0830-424 -3szt.
- rozeta maskująca do słupka - 3szt.
- łącznik do liny ze wspawaną linką Ø4mm do słupka początkowego ES-P5355 -3szt.
- łącznik do liny zaciskowy regulowany do przymocowania liny Ø4mm do słupka końcowego ES-P5345 -3szt.
- lina Ø4mm dł. 3mb - 3szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.
- nakrętka kołpakowa ES-10P-2-304-10 -6szt.

Wykończenie:

- szlif

Gatunek stali:

- 304

Uwagi:

- Zestaw balustrady zawiera mocowanie słupka z rozetą maskującą oraz 6 nakrętek do łączników linek
- Słupki długości 1000mm. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm należy obciąć rury słupków lub złożyć adnotację do zamówienia
- Zestaw zawiera otwory w słupkach do zamocowania łączników. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości linki od podstawy balustrady

4. Odległości pomiędzy linkami - dot. powyżej jednej linki