

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-dl50mb-wysokosc-1100mm-system-42-4mm-4-mocowania-do-szkla-8mm-na-schody-satyna-z-taflami-szklanymi-p-1874.html>



Balustrada dł.5.0mb, wysokość 1100mm, System Ø42,4mm, 4 mocowania do szkła 8mm na schody, Satyna (Z TAFLAMI SZKLANYMI)

Cena brutto	4 359,12 zł
Cena netto	3 544,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL424-S-GLASS-VSG-4-4-2

Opis produktu

Balustrada szklana schodowa to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie, które nie tylko zabezpiecza schody, ale również dodaje wnętrzu stylu i przestronności. Wykonana z wysokiej jakości szkła laminowanego VSG 442, gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także wyjątkową trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Ta balustrada o długości 5 metrów stanowi doskonałe rozwiązanie dla krótkich wejść oraz schodów, zapewniając jednocześnie elegancki akcent aranżacyjny.

Specyfikacja:

- **Długość balustrady:** 5 metrów
- **Szkło:** Szkło laminowane VSG 442

Zalety Balustrady Szklanej Schodowej:

1. **Elegancki Wygląd:** Balustrada szklana nadaje wnętrzu nowoczesności i stylu.
2. **Bezpieczeństwo:** Wykorzystane szkło VSG 442 zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia, zapewniając użytkownikom poczucie bezpieczeństwa.
3. **Optyczne Powiększenie:** Szklana konstrukcja optycznie powiększa przestrzeń, nadając pomieszczeniu większej przestronności.
4. **Łatwość Czyszczenia:** Szkło łatwo się czyści, co ułatwia utrzymanie balustrady w doskonałym stanie.
5. **Uniwersalność:** Balustrada doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacyjnymi, dodając elegancji każdemu wnętrzu.

Gdzie można zainstalować balustradę szklaną schodową?

1. Przy schodach prowadzących na antresolę.
2. W pomieszczeniu z windą.
3. Na tarasie na poddaszu.
4. Przy schodach prowadzących na balkon.
5. Wnętrze sklepu lub biura.
6. Przy schodach prowadzących na piętro w domu jednorodzinnym.
7. W galerii handlowej.
8. W holu hotelowym.
9. Przy wejściu do restauracji.
10. W budynku użyteczności publicznej, np. w bibliotece lub szkole.
11. W pomieszczeniu konferencyjnym.
12. W hali wystawowej.
13. Przy schodach prowadzących do salonu fryzjerskiego.
14. W gabinecie kosmetycznym lub spa.
15. W galerii sztuki.
16. W foyer teatru lub kina.
17. W sali bankietowej.

18. Przy schodach prowadzących do pokoju hotelowego.
19. W gabinecie lekarskim lub przychodni.
20. W restauracji z tarasem na piętrze.

Dzięki swojej funkcjonalności i estetyce, balustrada szklana schodowa może być zainstalowana w różnych miejscach, dodając elegancji i nowoczesności każdemu wnętrzu.

Dane techniczne

Balustrada Szklana Schodowa z Szklą VSG 442

Balustrada szklana schodowa to wyrafinowane rozwiązanie, które nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale również dodaje elegancji i nowoczesności każdemu wnętrzu. Dzięki szklą VSG 442, balustrada jest nie tylko stylowa, ale także trwała i odporna na uszkodzenia.

Specyfikacja:

- **Długość balustrady:** 5000 mm
- **Wysokość:** 1100 mm
- **System:** Ø42,4 mm
- **Liczba uchwytów do szkła:** 20, 8 mm na schody
- **Wykończenie:** Satyna (Z TAFLAMI SZKLANYMI)

Elementy:

- Rura nierdzewna AISI 304 długość 976 mm - 5 szt. (słupki)
- Rura nierdzewna AISI 304 długość 5000 mm - 1 szt. (pochwyt)
- Łącznik słupka z pochwytem, łamany, poprzeczny ES-0718-424 - 5 szt.
- Podstawa słupka do mocowania do podłoża z 3 otworami z rozetą maskującą ES-0505-424 - 5 szt.
- Łącznik do szkła ES-4050-424 - 20 szt.
- Zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2 szt.
- Tafle szklane, szkło VSG 4.4.2 wymiary 1160x860 mm - 4 szt.
- Śrubki do mocowania elementów balustrady
- Klej do połączenia kolanek
- Kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów podjazdu dla niepełnosprawnych:

- Szlifowane (satyna)

Gatunek stali podjazdu:

- 304 - stal nierdzewna

Uwagi:

- Zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby.
- Zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża.
- Zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrady.
- Zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych oraz środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej.
- Słupki o długości 937 mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1040 mm z zastosowaniem łącznika do pochwyty. W celu uzyskania innej wysokości, proszę o podanie szczegółów zamówienia.
- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Aby zamówić dodatkowe otwory, proszę podać wymagane parametry.