


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-na-podest-z-wypełnieniem-szklanym-dl-2-5m-3-stopnie-wejsciowe-h1100mm-szklo-vsg442-p-1858.html>



Balustrada na podest z wypełnieniem szklanym dł 2,5m + 3 stopnie wejściowe; h:1100mm; szkło VSG442

Cena brutto	2 451,39 zł
Cena netto	1 993,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100

Opis produktu

Balustrada Podestowa z Trzema Stopniami do Góry - Elegancja i Bezpieczeństwo na Wejściu

Balustrada podestowa, z trzema stopniami prowadzącymi do góry, to nie tylko funkcjonalne zabezpieczenie, ale również stylowy element architektoniczny, nadający elegancję wejściu do domu. Wykonana ze stali nierdzewnej o satynowym wykończeniu, ta balustrada jest nie tylko trwała, ale także estetyczna, idealnie komponująca się z różnymi stylami architektonicznymi.

Główne Cechy Balustrady:

1. Trzy Stopnie do Góry:

Balustrada została zaprojektowana z trzema stopniami, tworząc łagodne podejście do wejścia. To rozwiązanie nie tylko dodaje uroku, ale także sprawia, że wejście staje się bardziej dostępne i przyjazne dla użytkowników.

2. Solidna Konstrukcja ze Stali Nierdzewnej:

Wykorzystanie stali nierdzewnej gwarantuje trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz minimalną konserwację. Materiał ten doskonale sprawdza się na zewnątrz, zapewniając balustradzie długowieczność.

3. Mocowanie Słupków od Góry do Podłoża:

Słupki balustrady są solidnie zamocowane od góry do podłoża, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. Mocowanie od góry dodatkowo nadaje konstrukcji nowoczesny wygląd, pasujący do różnych aranżacji.

4. Zakończenie Poręczy Kolankami:

Balustrada posiada eleganckie zakończenie poręczy kolankami, co nie tylko nadaje jej estetyki, ale również zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Kolanka pełnią funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną.

5. Stal Nierdzewna Satynowana:

Cała konstrukcja, zarówno słupki, poręcze, jak i elementy zakończenia, zostały wykonane ze stali nierdzewnej o satynowym wykończeniu. To eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które doskonale komponuje się z otoczeniem.

Zastosowanie Balustrady Podestowej:

Balustrada podestowa z trzema stopniami do góry znakomicie sprawdzi się jako element wejścia do domów, szczególnie tych z lekko podniesionym wejściem. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, gdzie zastosowanie tej balustrady będzie szczególnie trafione:

1. Wejścia do Rezydencji Prywatnych:

- Dodanie elegancji do wejścia do domu.
- Zabezpieczenie krawędzi podniesionego wejścia.

2. Frontowe Wejścia do Willi i Dworków:

- Stylowe uwydatnienie charakteru zabytkowych budynków.
- Zapewnienie bezpieczeństwa na frontowych schodach.

3. Budynki Mieszkaniowe z Tarasem:

- Estetyczne oddzielenie tarasu od otoczenia.
- Bezpieczeństwo przy schodach prowadzących na taras.

4. Wejścia do Nowoczesnych Apartamentowców:

- Kontrastujący element współczesnej architektury.
- Ochrona krawędzi wejścia na różnych poziomach.

5. Rezydencje na Skarpach:

- Zabezpieczenie krawędzi podniesionego terenu.
- Integracja balustrady z naturalnym otoczeniem.

6. Obiekty Komercyjne z Ekspozycją Frontową:

- Podkreślenie prestiżu wejścia do firmowej siedziby.
- Bezpieczeństwo schodów przy wejściu.

7. Kawiarnie i Restauracje z Ogródkiem:

- Eleganckie ograniczenie przestrzeni zewnętrznej.
- Ochrona schodów przy wejściu do lokalu.

8. Rezydencje na Wzgórzach i Pagórkach:

- Dostosowanie do nieregularnego ukształtowania terenu.
- Bezpieczeństwo przy schodach wznoszących się ku górze.

9. Budynki Instytucji Kulturalnych:

- Estetyczne ograniczenie schodów prowadzących do instytucji.
- Podkreślenie prestiżu wejścia do muzeum czy teatru.

10. Wejścia do Obiektów Sakralnych:

- Ochrona krawędzi schodów przy kościołach.
- Eleganckie wkomponowanie w architekturę świątyń.

11. Budynki Miejskich Instytucji:

- Ograniczenie dostępu do budynków publicznych.
- Bezpieczeństwo na klatkach schodowych.

12. Rezydencje z Ogródkami i Tarasami:

- Estetyczne podkreślenie granic tarasu.
- Bezpieczne schody prowadzące na taras.

13. Wejścia do Przychodni i Ośrodków Zdrowia:

- Ochrona krawędzi schodów przy wejściu.
- Bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze schodów.

14. Budynek Miejskiej Infrastruktury:

- Ograniczenie dostępu do infrastruktury miejskiej.
- Bezpieczeństwo schodów przy przejściach nadziemnych.

15. Hotele i Pensjonaty:

- Dodanie elegancji i bezpieczeństwa na klatkach schodowych.
- Stylowe oddzielenie przestrzeni hotelowej.

16. Obiekty Handlowe z Frontem na Ulicę:

- Wyeksponowanie wejścia do sklepu czy galerii.
- Ochrona krawędzi schodów przy wejściu.

17. Otoczenie Nowoczesnych Basenów:

- Elegancka separacja strefy basenowej.
- Bezpieczeństwo schodów prowadzących do basenu.

18. Obiekty Sportowe i Kluby Fitness:

- Estetyczne zabezpieczenie schodów w obiektach sportowych.
- Bezpieczeństwo przy wejściu na trybuny.

19. Tarasy na Dachach Miejskich Obiektów:

- Stylowe oddzielenie tarasu na dachu.
- Bezpieczne schody wiodące na dach.

20. Miejsca Publiczne z Niewielkim Nachyleniem:

- Ograniczenie dostępu do obszarów z lekkim pochyleniem.
- Estetyczne podkreślenie granic przestrzeni publicznej.

Podsumowanie:

Balustrada podestowa z trzema stopniami do góry to nie tylko element bezpieczeństwa, ale również ozdoba architektoniczna, nadająca charakter każdemu wejściu. Jej solidna konstrukcja i eleganckie wykonanie sprawiają, że doskonale sprawdza się przy wejściach do domów, rezydencji, obiektów komercyjnych, czy miejsc publicznych. Balustrada nie tylko chroni przed upadkiem, ale również nadaje estetyki i unikalności otoczeniu, podkreślając styl i prestiż danego miejsca.

Dane techniczne

Balustrada wejściowa dł. 2,5m + 3 stopnie wejściowe, **wysokość 1100mm**. System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwyty; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwyty; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.
- kolanka na zakończenie poręczy - 2szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 2500mm - 1szt. + 0.7m
- kolanko przegubowe
- szkło FLOAT VSG442

- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwyty. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu