Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-oddzielajaca-dlugosci-5500mm-mocowanie-od-gory-do-podloza-waskie-szklo-wypelniajace-od-gory-p-1871.html



Balustrada oddzielajaca długości 5500mm. Mocowanie od góry do podłoża. Wąskie szkło wypełniające od góry

Cena brutto	**2 995,05 zł**
Cena netto	**2 435,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Balustrada Oddzielająca Przejścia

Ozdobna balustrada szklana stanowi eleganckie rozwiązanie, które nadaje przestrzeni niezwykłego charakteru. Mocowana od góry do podłoża, ta konstrukcja wyróżnia się delikatnym wypełnieniem z wąskiego szkła na górze, dodając subtelności i lekkości całej kompozycji.

Warto podkreślić, że balustrada ta pełni funkcję odgrodzenia, a nie zabezpieczenia. Jej przeznaczenie to wyznaczanie granic przestrzeni, tworzenie subtelnych barier między obszarami, bez konieczności pełnienia roli bezpieczników. W przypadku potrzeby zabezpieczenia, dedykowane balustrady bezpieczeństwa znajdują się w innych częściach sklepu, spełniając swoje specyficzne zadania.

To minimalistyczne i estetyczne podejście do balustrady sprawia, że stanowi ona nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również element dekoracyjny, który harmonizuje z otoczeniem, podkreślając styl i charakter wnętrza czy zewnętrza.

Dane techniczne

Balustrada dł. 5.5mb ozdobna na podest, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest, Satyna (szkło VSG442). Kolanka do połączenie poręczy z słupkiem.

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz kolankami do połączenia z poręczą; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz kolankami do połączenia z poręczą; mocowanie od góry do podłoża - 4szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt + 2500mb. - pochwyt lub 5.5m
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu