

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-podjazdu-inox-2-x-3000-1-x-podest-1500mm-p-1827.html>

Balustrada podjazdu INOX 2 x 3000 + 1 x podest 1500mm



Cena brutto	5 448,90 zł
Cena netto	4 430,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S0-E1500

Opis produktu

Barierka dla niepełnosprawnych balustrada dł. 2 x 3mb + podestem 1500mm, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Balustrada dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S0-E1500 z podestem o powierzchni 1.5x1.5 metra to idealne rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, takich jak firmy, apteki, przychodnie czy szpitale. Dzięki swojej konstrukcji umożliwia swobodne poruszanie się po obiekcie osobom niepełnosprawnym, co wpływa na poprawę ich komfortu i bezpieczeństwa. Balustrada posiada dwa podjazdy długości 3 metry i jest wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej o szlifowanym wykończeniu.

Balustrada dla niepełnosprawnych z dwoma podjazdami o długości 3 metrów to produkt, który zapewnia doskonałą jakość i funkcjonalność. Konstrukcja składa się z 12 słupków, które są mocowane od góry do podłoża. Balustrada posiada również opcję zamiany słupków na modele z mocowaniem bocznym lub przedłużone słupki wpuszczone w beton lub innej struktury. Całość poręczy można regulować w dwóch osiach, a kolanka na zakończeniach tworzą bezprzewodowy pochwyty. Balustrada jest jednostronna, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiada szlifowane wykończenie.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 12 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy katowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 22 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 6 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia oraz podestów 90 st. - 6 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 6 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 12 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-pręty-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.