

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-podjazdu-inox-2x-3000-wypłaszczenie-300mm-podest-1500mm-p-1829.html>



Balustrada podjazdu INOX 2x 3000 + wypłaszczenie 300mm + podest 1500mm

Cena brutto	5 658,00 zł
Cena netto	4 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S300-E1500

Opis produktu

Balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 2 x 3mb + wypłaszczenie 300mm z dodatkowym podestem, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Opisem produktu jest nasza nowa balustrada dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S300-E1500, która jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych, firm, aptek, przychodni, szpitali, sanatoriów, domów opieki społecznej, przedszkoli i szkół, stadionów oraz innych obiektów. Nasza balustrada została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody osobom z niepełnosprawnościami.

Balustrada posiada podest końcowy o wymiarach 1.5m x 1.5m, który umożliwia bezpieczne i wygodne korzystanie z niej przez osoby na wózkach inwalidzkich. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, balustrada posiada dwie poręcze o wysokości 750mm i 900mm, zgodnie z normami budowlanymi. Dodatkowo, balustrada posiada wypłaszczenie początkowe o długości 300mm z jednej strony oraz wcześniej wspomniany górny podest o długości 1.5m z drugiej strony, co umożliwia wygodne i bezpieczne przemieszczanie się po niej.

Balustrada posiada 13 solidnych słupków, które są mocowane od góry do podłoża. Słupki te mogą być opcjonalnie zamienione na słupki z mocowaniem bocznym lub słupki przedłużone wpuszczone w beton, co umożliwia łatwe dostosowanie balustrady do indywidualnych potrzeb. Balustrada ES-BAL-424-P-2-3000-ES-OUT-S300-E1500 została wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Całość konstrukcji posiada wykończenie szlifowane, które nadaje jej elegancki wygląd i pozwala na łatwe utrzymanie w czystości. Dodatkowo konstrukcja posiada kolanka na zakończeniach, które tworzą bezprzewodowy pochwyty. Całość balustrady można regulować w dwóch osiach, co umożliwia dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb oraz jest bardzo pomocne przy montażu.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 13 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyty
- mocowanie boczne pochwyty/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 26 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwyty 90 st. - 6 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia oraz podestów 90 st. - 8 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 6 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 13 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html
- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
- zestaw ZAWIERA elementy łączne wszelkich podzespołów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>
- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestaw innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów łącznych.
- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,
- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady

2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.