

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/balustrada-podjazdu-inox-3-x-3000mm-z-jednym-wypłaszczeniem-300mm-p-1833.html>



Balustrada podjazdu INOX 3 x 3000mm z jednym wypłaszczeniem 300mm

Cena brutto	7 933,50 zł
Cena netto	6 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ES-BAL-424-P-3-3000-S300-E0

Opis produktu

Balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3 x 3mb oraz dwoma podestami 1500mm x 1500mm, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Opis produktu ES-BAL-424-P-3-3000-S300-E0 jako balustrad przemysłowych dla niepełnosprawnych. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących solidnych, trwałych i bezpiecznych balustrad dla swoich obiektów. Balustrady te są wykonane z najlepszej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje ich wytrzymałość i odporność na korozję. Dodatkowo, wykończenie szlifowane nadaje im elegancki i nowoczesny wygląd, co sprawia, że doskonale komponują się z różnego rodzaju wnętrzami i budynkami.

Wymogi budowlane nakładają na nas obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dla tych, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Dlatego balustrady te są idealnym rozwiązaniem dla szpitali, centrów handlowych, biurowców, hoteli, kin, muzeów, dworców kolejowych, teatrów, galerii handlowych, urzędów, sklepów, uniwersytetów, kościołów, kin 5D, sal konferencyjnych, sal widowiskowych, stadionów, ośrodków rekreacyjnych czy basenów.

Balustrady te zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymogi norm budowlanych w zakresie wysokości poręczy, czyli 750mm i 900mm dla podjazdów. Dodatkowo, opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a, które naprowadzają i wskazują punkt docelowy. Tabliczki te można umieścić w dowolnym miejscu, np. na rurze. Balustrady te są wyjątkowe ze względu na swoją elastyczność i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Długość balustrad można wykonać na dowolny wymiar bez ograniczenia oraz z dowolnymi zakrętami. Dodatkowo, opcjonalnie **można dodać dodatkowy górny pochwyty barierki na wysokości 1100mm**, co zwiększy bezpieczeństwo dla osób na wózkach inwalidzkich.

Przykładowe zastosowanie ES-BAL-424-P-3-3000-S300-E0 w obiektach:

Uniwersytety - uniwersyteckie:

Dzięki balustradom dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-3-3000-S300-E0, uczelnie mogą zapewnić bezpieczeństwo i swobodny dostęp do budynków dla studentów, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich. Balustrady o długości 3 x 3 metrów z jednej strony podjazdu, z 20 słupkami łącznie, zapewniają stabilną i bezpieczną podporę dla osób o ograniczonej mobilności. Bezprzerwowe kolanka na końcach i możliwość regulacji w dwóch osiach gwarantują wygodę i komfort użytkowania. Balustrady są wykonane z nierdzewnej stali, polerowanej lub szlifowanej, co pozwala na dopasowanie do wyglądu budynków uniwersyteckich.

Sal konferencyjne - konferencyjne:

W salach konferencyjnych, gdzie odbywają się spotkania, seminaria i prezentacje, ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i wygody uczestnikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-3-3000-S300-E0, z dwóch stron podjazdu, zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas poruszania się po schodach i rampach. Balustrady o długości 3x3 metrów, z dwoma łukami po każdej stronie podjazdu, umożliwiają dostęp do każdego punktu w sali konferencyjnej. Bezprzerwowe kolanka na końcach i regulacja w dwóch osiach gwarantują komfort użytkowania. Balustrady wykonane są z nierdzewnej stali, szlifowanej lub polerowanej, co pozwala na dopasowanie do aranżacji wnętrz sal konferencyjnych.

Sale widowiskowe - widowiskowe:

Widowiska, koncerty i inne wydarzenia kulturalne często odbywają się w halach i salach, gdzie ważne jest zapewnienie wygody i bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-3-3000-S300-E0, z jednej strony podjazdu, o długości 3 x 3 metrów, z 20 słupkami łącznie, zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas poruszania się po schodach i rampach. Dwa łuki po każdej stronie podjazdu umożliwiają swobodne poruszanie się w różnych kierunkach. Bezprzewodowe kolanka na końcach i regulacja w dwóch osiach gwarantują wygodę i komfort użytkowania. Balustrady są wykonane z nierdzewnej stali, szlifowanej lub polerowanej, co pozwala na dopasowanie do estetyki wnętrza sal widowiskowych.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawaną kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 18 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 6szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 36 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 8 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 10 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 2 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 18 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:

- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentację Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:

http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-pruty-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawiny klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonalnie możliwość dołożenie pochwyty górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwyty. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwyty. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.