

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/barierka-z-wypełnieniem-pionowym-120mm-dł1mb-rura-42-4mm-6-rurek-10-poprzeczka-2-x-fi-25-mocowanie-do-podłoża-lub-boczne-satyna-p-1331.html>



## Barierka z wypełnieniem pionowym 120mm, dł.1mb, Rura Ø42,4mm, 6 rurek Ø10, poprzeczka 2 x fi 25 mocowanie do podłoża lub boczne, Satyna

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>824,58 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>670,39 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>               |
| Numer katalogowy | <b>ES-BAL424-P-6P-1000-W1</b> |

### Opis produktu

Barierka z wypełnieniem pionowym dł. 1mb, Pochwył Ø42,4mm, 6 rurek Ø10. Mocowanie balustrady do podłoża lub bocznym, Wykończenie satyna

Max prześwit 120mm. wg normy max 120mm.

- słupki ze stali nierdzewnej AISI 304 dł. 1100mm - 3 szt. - słupki z nawierconymi otworami fi 25
- rura nierdzewna fi 25 AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - poprzeczka
- rura nierdzewna fi 10 AISI 304 dł. 1000mm - 6szt. - wypełnienie
- łącznik słupka z pochwytem, prosty, poprzeczny ES-0830-424 -3szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 3 otworami (bez rozety maskującej) ES-0505-424- 3szt. lub mocowanie boczne.
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.

Wykończenie:

- szlif (satyna)

Gatunek stali:

- 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie słupka bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na:

[http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1\\_25\\_40.html](http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html)

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze względu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na: [http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3\\_89.html](http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html)

- zestaw nie zawiera elementów łącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy łączne dostępne na: <http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html>

- zestaw nie zawiera klejów do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: [http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8\\_95.html](http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html). Istnieje także możliwość spawania elementów łącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:

[http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8\\_88.html](http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html)

- Słupki długości 1100mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1210mm. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm należy obciąć rury słupków lub złożyć adnotacje do zamówienia.

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.