Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/barierka-z-wypelnieniem-pionowym-ver-1-115mm-dl3mb-rura-42-4mm-22-rurki-10-poprzeczk-1-x-fi-25-mocowanie-do-podloza-lub-boczne-satyna-p-1332.html



Barierka z wypełnieniem pionowym ver 1. 115mm, dł.3mb, Rura Ø42,4mm, 22 rurki Ø10, poprzeczk 1 x fi 25 mocowanie do podłoża lub boczne, Satyna

Cena brutto	**1 489,29 zł**
Cena netto	**1 210,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-P-22P-3000-W1**

Opis produktu

Barierka z wypełnieniem pionowym dł. 3mb, Pochwyt Ø42,4mm, 22 rurki Ø10. Mocowanie balustrady do podłoża lub bocznym, Wykończenie satyna

Max prześwit 115mm. wg normy max 120mm.

- słupki ze stali nierdzewnej AISI 304 dł. 1100mm - 3 szt. - słupki z nawierconymi otworami fi 25
- rura nierdzewna fi 25 AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - poprzeczki
- rura nierdzewna fi 10 AISI 304 dł. 1000mm - 22szt. - wypełnienie
- łącznik słupka z pochwytem, prosty, poprzeczny ES-0830-424 -3szt.
- podstawa słupka do przymocowania do podłoża z 3 otworami (bez rozety maskującej) ES-0505-424- 3szt. lub mocowanie boczne.
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.

Wykończenie:
- szlif (satyna)

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie słupka bez rozet maskujących śruby. Rozety dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze wzgledu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 1100mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1210mm. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm,

950mm, 1000mm, 1100mm należy obciąć rury słupków lub złożyć adnotacje do zamówienia.

- Zestaw nie zawiera otworów mocujących łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.