
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-3098-mm-3963-mm-wys1100-mm-p-1392.html



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3098 mm 3963 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3098 mm 3963 mm wys.1100**

Opis produktu

Poręcz tarasowa wytwarzana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku w każdym środowisku. Odległość od posadzki do pochwytu balustrady przeznaczone są do istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem stosunku ceny bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powierzchnia stali szlachetnej wykonana jest w powierzchni maskującej powstające zabrudzenia i zakrywające nie duże uszkodzenia przykładowo od pierścionków i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania a także warsztatu w zupełności wystarczą podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242