
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-3461-mm-1478-mm-wys1100-mm-p-1390.html



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3461 mm 1478 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3461 mm 1478 mm wys.1100**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca wykonana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy przeznaczone są do wymaganych przepisów z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady mają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powłoka zewnętrzne wysokogatunkowej stali nierdzewnej wykańczamy w gramaturze zakrywającej powstające ślady nieczystości jak i również zakrywające minimalne uszkodzenia np. od bransoletek i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania oraz narzędzi zupełnie wystarczą znajdujące się w domu narzędzia schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242