

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-3880-mm-2054-mm-wys1100-mm-p-1376.html>



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3880 mm 2054 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 2 boki dł.
3880 mm 2054 mm wys.1100**

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca wykonana jest ze wysoko gatunkowej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty barierki produkowane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy balustrady uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka nierdzewki produkujemy w gramaturze maskującej powstające ślady nieczystości a także zakrywające drobne zarysowania na przykład od pierścionków itp. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności oraz sprzętu zupełnie będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242