
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-4249-mm-4886-mm-wys1100-mm-p-1399.html



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 4249 mm 4886 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 2 boki dł. 4249 mm 4886 mm wys.1100**

Opis produktu

Poręcz tarasowa zawiera konstrukcje ze nierdzewnej stali do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Całkowita wysokość balustrady przeznaczone są do panujących norm z uwzględnieniem stosunku wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe balustrady posiadają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powierzchnia stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni maskującej warstwiące się zabrudzenia a także zakrywające minimalne przerysowania przykładowo od pierścionków itp. Instalacja nie wymaga ekstra doświadczenia a także warsztatu w zupełności będą potrzebne podstawowe narzędzia schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242