Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-5451-mm-1089-mm-wys1100-mm-p-1418.html



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 5451 mm 1089 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 2 boki dł. 5451 mm 1089 mm wys.1100**

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem zachowaniem proporcji wytrzymałości warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy uwzględniają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powłoka zewnętrzne stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni czyszczącej wszelkie zabrudzenia i zakrywające minimalne przerysowania na przykład od małych elementów i tym podobne. Montaż nie wymaga ekstra zdolności i warsztatu w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242