

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-8250-mm-1040-mm-wys1100-mm-p-1424.html>



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 8250 mm 1040 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 2 boki dł.
8250 mm 1040 mm wys.1100**

Opis produktu

Balustrada ograniczająca wytwarzana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Wysokość elementów konstrukcyjnych dostosowane są do panujących norm z uwzględnieniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe barierki uwzględniają dostosowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka zewnętrzna stali szlachetnej produkowane jest w gramaturze czyszczącej warstwie się zabrudzenia i zakrywające znikome uszkodzenia na przykład od bransoletek itd. Składanie nie wymaga specjalistycznego wykwalfikowania a także narzędzi w zupełności znajdują zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242