

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-8801-mm-3670-mm-wys1100-mm-p-1388.html>



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 8801 mm 3670 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 2 boki dł. 8801 mm 3670 mm wys.1100 mm

Opis produktu

Barierka tarasowa produkowana jest ze nierdzewnej stali do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy przeznaczone są do wymaganych norm z zastosowaniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe barierki mają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powierzchnia stali szlachetnej wykańczamy w powierzchni czyszczącej jakiegokolwiek nieczystości a także zakrywające nie duże zarysowania np. od pierścionków i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalnego wykwalifikowania a także narzędzi napewno wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242