

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-9260-mm-9896-mm-wys1100-mm-p-1391.html>



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 9260 mm 9896 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 2 boki dł. 9260 mm 9896 mm wys.1100

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Wysokość balustrady przeznaczone są do panujących norm z uwzględnieniem proporcji wytrzymałości do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy poręczy posiadają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w gramaturze zakrywającej wszelkie nieczystości a także zakrywające nie duże uszkodzenia np. od bransoletek itp. Instalacja nie wymaga nad przeciętnego wykwalifikowania a także narzędzi zupełnie będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242