Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-9500-mm-2519-mm-wys1100-mm-p-1421.html



ES GLASS PANEL 2 boki dł. 9500 mm 2519 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 2 boki dł. 9500 mm 2519 mm wys.1100**

Opis produktu

Poręcz podestowa zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Wysokość poręczy wykonane są z uwzględnieniem wymaganych aktów prawnych z uwzględnieniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Wszystkie elementy balustrady posiadają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powierzchnia stali nierdzewnej wytwarzamy w gramaturze czyszczącej warstwiące się zabrudzenia jak i również zakrywające nie wielkie zarysowania np. od bransoletek itp. Montaż nie wymaga nad przeciętnego wykwalifikowania a także warsztatu zupełnie wykorzystamy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242