

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1389-mm-2596-mm-4038-mm-wys1100-mm-p-1462.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1389 mm 2596 mm 4038 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1389 mm 2596 mm 4038 mm

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze wysokogatunkowej stali z przeznaczeniem użytkowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty poręczy dostosowane są do istniejących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy poręczy uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Struktura zewnętrzna stali chromoniklowanej wytwarzamy w powierzchni maskującej powstające zabrudzenia oraz zakrywające znikome uszkodzenia na przykład od pierścionków itd. Montaż nie wymaga szczególnego wykwalfikowania a także sprzętu napewno wykorzystamy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242