
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1389-mm-2596-mm-4038-mm-wys1100-mm-p-1462.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1389 mm 2596 mm 4038 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1389 mm 2596 mm 4038 mm**

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze wysokogatunkowej stali z przeznaczeniem użytkowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwytu poręczy dostosowane są do istniejących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy poręczy uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Struktura zewnętrzna stali chromoniklowanej wytwarzamy w powierzchni maskującej powstające zabrudzenia oraz zakrywające znikome uszkodzenia na przykład od pierścionków itd. Montaż nie wymaga szczególnego wykwalifikowania a także sprzętu napewno wykorzystamy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242