

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1501-mm-1442-mm-2681-mm-wys1100-mm-p-1456.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1501 mm 1442 mm 2681 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1501 mm 1442 mm 2681 mm

Opis produktu

Poręcz schodowa zawiera konstrukcje ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do istniejących aktów prawnych z uwzględnieniem proporcji jakości warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy mają estetyczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzna stali nierdzewnej produkujemy w gramaturze zakrywającej jakiegokolwiek ślady nieczystości a także zakrywające drobne przerysowania przykładowo od pierścionków itd. Składanie nie wymaga nad przeciętnego wykwalfikowania oraz warsztatu napewno będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242