

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1525-mm-1466-mm-2705-mm-wys1100-mm-p-1464.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1525 mm 1466 mm 2705 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
1525 mm 1466 mm 2705 mm**

Opis produktu

Balustrada zabezpieczająca posiada elementy ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Wysokość poręczy dostosowane są do istniejących przepisów z zastosowaniem proporcji ceny warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy mają estetyczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Struktura zewnętrzna stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce czyszczącej warstwie się zabrudzenia jak i również zakrywające nie wielkie zarysowania na przykład od małych elementów i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalnego umiejętności a także warsztatu w zupełności zastosujemy podstawowe narzędzia mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242