

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1917-mm-4694-mm-4363-mm-wys1100-mm-p-1449.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1917 mm 4694 mm 4363 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1917 mm 4694 mm 4363 mm

Opis produktu

Poręcz schodowa wykonana jest ze wysokogatunkowej stali do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku ceny warunków technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy posiadają bezpieczne wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzna stali szlachetnej szlifujemy w powierzchni czyszczącej jakiegokolwiek nieczystości i zakrywające nie duże przerysowania przykładowo od pierścionków itd. Montaż nie wymaga specjalnego doświadczenia i warsztatu napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucz, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242