


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1936-mm-1336-mm-7356-mm-wys1100-mm-p-1430.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1936 mm 1336 mm 7356 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
1936 mm 1336 mm 7356 mm**

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca wytwarzana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania w każdym środowisku. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do panujących norm z uwzględnieniem proporcji jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy mają dostosowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w gramaturze czyszczącej warstwą się nieczystości i zakrywającą małe uszkodzenia na przykład od bransoletek itd. Instalacja nie wymaga specjalistycznego wykwalfikowania a także warsztatu w zupełności znajdą zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242