
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1936-mm-1336-mm-7356-mm-wys1100-mm-p-1430.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1936 mm 1336 mm 7356 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1936 mm 1336 mm 7356 mm**

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca wytwarzana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania w każdym środowisku. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do panujących norm z uwzględnieniem proporcji jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy mają dostosowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka zewnętrzne wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w gramaturze czyszczącej warstwiące się nieczystości i zakrywające małe uszkodzenia na przykład od bransoletek itd. Instalacja nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania a także warsztatu w zupełności znajdą zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242