
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2008-mm-4130-mm-1267-mm-wys1100-mm-p-1453.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2008 mm 4130 mm 1267 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2008 mm 4130 mm 1267 mm**

Opis produktu

Barierka tarasowa wytwarzana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy dostosowane są do wymaganych aktów prawnych z zastosowaniem zachowaniem stosunku wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powierzchnia nierdzewki wykańczamy w powierzchni zakrywającej wszelkie zabrudzenia a także zakrywające małe przerysowania na przykład od małych elementów itp. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności i narzędzi napewno wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242