
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2126-mm-2835-mm-7317-mm-wys1100-mm-p-1490.html



# ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2126 mm 2835 mm 7317 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2126 mm 2835 mm 7317 mm** |

## Opis produktu

Balustrada schodowa posiada elementy ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej  z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem istniejących przepisów z uwzględnieniem proporcji ceny bezpieczeństwa. Zastosowane elementy barierki posiadają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia stali nierdzewnej wykańczamy w gramaturze zakrywającej warstwiące się ślady nieczystości a także zakrywające nie duże uszkodzenia np. od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga ekstra doświadczenia i warsztatu w zupełności zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne  E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242