


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2126-mm-2835-mm-7317-mm-wys1100-mm-p-1490.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2126 mm 2835 mm 7317 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
2126 mm 2835 mm 7317 mm**

Opis produktu

Balustrada schodowa posiada elementy ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem istniejących przepisów z uwzględnieniem proporcji ceny bezpieczeństwa. Zastosowane elementy barierki posiadają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia stali nierdzewnej wykańczamy w gramaturze zakrywającej warstwicę się ślady nieczystości a także zakrywające nie duże uszkodzenia np. od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga ekstra doświadczenia i warsztatu w zupełności zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwytu: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytu ES-1030-242