

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2214-mm-1553-mm-9880-mm-wys1100-mm-p-1594.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2214 mm 1553 mm 9880 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2214 mm 1553 mm 9880 mm

Opis produktu

Balustrada podestowa zawiera konstrukcje ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych przeznaczona jest do panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku jakości do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy poręczy zawierają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powłoka zewnętrzna nierdzewki produkujemy w gramaturze czyszczącej jakiegokolwiek ślady nieczystości jak i również zakrywające nie wielkie uszkodzenia na przykład od bransoletek itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga ekstra doświadczenia oraz warsztatu napewno wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Słupki balustrady: 40x40

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-4718-000

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 860

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242