

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2538-mm-4099-mm-4195-mm-wys1100-mm-p-1435.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2538 mm 4099 mm 4195 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2538 mm 4099 mm 4195 mm

Opis produktu

Barierka schodowa wytwarzana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem panujących norm z uwzględnieniem zachowaniem proporcji wytrzymałości bezpieczeństwa. Zastosowane elementy barierki mają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Struktura zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni maskującej warstwiące się zabrudzenia i zakrywające nie duże zarysowania np. od pierścionków itd. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności a takkże sprzętu napewno wystarczą podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242