

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2556-mm-8732-mm-1595-mm-wys1100-mm-p-1514.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2556 mm 8732 mm 1595 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2556 mm 8732 mm 1595 mm

Opis produktu

Balustrada schodowa posiada elementy ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty poręczy produkowane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzne stali chromoniklowanej szlifujemy w powierzchni czyszczącej warstwie się zabrudzenia i zakrywające znikome uszkodzenia na przykład od pierścionków i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalistycznego umiejętności i sprzętu w zupełności zastosujemy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242