Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2556-mm-8732-mm-1595-mm-wys1100-mm-p-1514.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2556 mm 8732 mm 1595 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2556 mm 8732 mm 1595 mm**

Opis produktu

Balustrada schodowa posiada elementy ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość od posadzki do pochwytu poręczy produkowane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzne stali chromoniklowanej szlifujemy w powierzchni czyszczącej warstwiące się zabrudzenia i zakrywające znikome uszkodzenia na przykład od pierścionków i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalistycznego umiejętności i sprzętu w zupełności zastosujemy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242