Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2589-mm-3070-mm-1628-mm-wys1100-mm-p-1533.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2589 mm 3070 mm 1628 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2589 mm 3070 mm 1628 mm**

Opis produktu

Barierka ograniczająca wytwarzana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Wysokość poręczy przeznaczone są do wymaganych norm z zastosowaniem zachowaniem stosunku ceny do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy barierki mają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka zewnętrzne wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w gramaturze czyszczącej gromadzące się zabrudzenia jak i również zakrywające nie duże uszkodzenia przykładowo od małych elementów itp. Składanie nie wymaga specjalistycznego doświadczenia i warsztatu w zupełności znajdą zastosowanie podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242