

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2589-mm-3070-mm-1628-mm-wys1100-mm-p-1533.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2589 mm 3070 mm 1628 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
2589 mm 3070 mm 1628 mm**

Opis produktu

Barierka ograniczająca wytwarzana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Wysokość poręczy przeznaczone są do wymaganych norm z zastosowaniem zachowaniem stosunku ceny do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy barierki mają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w gramaturze czyszczącej gromadzące się zabrudzenia jak i również zakrywające nie duże uszkodzenia przykładowo od małych elementów itp. Składanie nie wymaga specjalistycznego doświadczenia i warsztatu w zupełności znajdą zastosowanie podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242