

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2804-mm-1581-mm-4188-mm-wys1100-mm-p-1457.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2804 mm 1581 mm 4188 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2804 mm 1581 mm 4188 mm

Opis produktu

Poręcz tarasowa wytwarzana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Wysokość elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem proporcji jakości do wymogów technicznych. Wszystkie elementy poręczy posiadają wyszlifowane wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powłoka stali szlachetnej wytwarzamy w powierzchni maskującej powstające ślady nieczystości oraz zakrywające drobne przerysowania np. od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga ekstra wykwalifikowania i narzędzi w zupełności wystarczą podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242