

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2941-mm-2882-mm-4121-mm-wys1100-mm-p-1448.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2941 mm 2882 mm 4121 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
2941 mm 2882 mm 4121 mm**

Opis produktu

Barierka ograniczająca wytwarzana jest ze nierdzewnej stali do zastosowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady wykonane są z uwzględnieniem wymaganych norm z uwzględnieniem zachowaniem stosunku jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe poręczy uwzględniają estetyczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powłoka zewnętrzna stali nierdzewnej produkujemy w gramaturze zakrywającej powstające ślady nieczystości a także zakrywające drobne przerysowania przykładowo od pierścionków itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga nad przeciętnego wykwalifikowania oraz warsztatu napewno będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242