
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3184-mm-4797-mm-1832-mm-wys1100-mm-p-1466.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3184 mm 4797 mm 1832 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3184 mm 4797 mm 1832 mm**

Opis produktu

Barierka podestowa produkowana jest ze nierdzewnej stali do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Wysokość balustrady wykonane są z uwzględnieniem istniejących przepisów z uwzględnieniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy balustrady mają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powłoka stali chromoniklowanej produkowane jest w powierzchni czyszczącej powstające ślady nieczystości jak i również zakrywające znikome przerysowania na przykład od bransoletek itd. Składanie nie wymaga specjalnego wykwalifikowania oraz narzędzi w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242