
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3205-mm-1881-mm-1854-mm-wys1100-mm-p-1450.html



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3205 mm 1881 mm 1854 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3205 mm 1881 mm 1854 mm**

Opis produktu

Poręcz tarasowa wytwarzana jest ze wysokogatunkowej stali przeznaczona do użytku do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy przeznaczone są do istniejących norm z uwzględnieniem zachowaniem proporcji jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy balustrady uwzględniają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka nierdzewki wykonana jest w powłoce czyszczącej powstające nieczystości oraz zakrywające znikome przerysowania na przykład od bransoletek itd. Składanie nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania i sprzętu w zupełności będą potrzebne podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242