

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3513-mm-4451-mm-5856-mm-wys1100-mm-p-1516.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3513 mm 4451 mm 5856 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3513 mm 4451 mm 5856 mm

Opis produktu

Barierka tarasowa wykonana jest ze stali chromoniklowej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki wykonane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem proporcji wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe poręczy zawierają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powierzchnia nierdzewki szlifujemy w gramaturze maskującej warstwicę się ślady nieczystości oraz zakrywające małe przerysowania np. od bransoletek i tym podobne. Instalacja nie wymaga ekstra umiejętności a także warsztatu napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242