

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3581-mm-3726-mm-2230-mm-wys1100-mm-p-1470.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3581 mm 3726 mm 2230 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3581 mm 3726 mm 2230 mm

Opis produktu

Barierka tarasowa produkowana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Odległość od posadzki do pochwyty balustrady przeznaczone są do panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem proporcji ceny do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy barierki uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Struktura zewnętrzna stali chromoniklowanej wytwarzamy w powłoce maskującej powstające ślady nieczystości jak i również zakrywające nie duże uszkodzenia na przykład od małych elementów itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga szczególnego doświadczenia a także narzędzi napewno znajdą zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242