

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-4412-mm-1721-mm-2858-mm-wys1100-mm-p-1461.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 4412 mm 1721 mm 2858 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 4412 mm 1721 mm 2858 mm

Opis produktu

Poręcz podestowa wykonana jest ze wysokogatunkowej stali z przeznaczeniem użytkowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem istniejących aktów prawnych z zastosowaniem stosunku wytrzymałości warunków technicznych. Zastosowane elementy poręczy mają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej wytwarzamy w powłoce maskującej warstwiące się ślady nieczystości oraz zakrywające drobne zarysowania np. od małych elementów i tym podobne. Instalacja nie wymaga nad przeciętnego doświadczenia a także warsztatu w zupełności zastosujemy podstawowe narzędzia typu klucz, młotek, itp. stosowane w warsztacie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242