


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-4478-mm-6268-mm-3288-mm-wys1100-mm-p-1438.html>

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 4478 mm 6268 mm 3288 mm wys.1100 mm



Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
4478 mm 6268 mm 3288 mm**

Opis produktu

Balustrada tarasowa zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość od posadzki do pochwyty balustrady przeznaczone są do panujących przepisów z uwzględnieniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe poręczy mają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkujemy w gramaturze zakrywającej gromadzące się nieczystości i zakrywające nie wielkie uszkodzenia na przykład od bransoletek itd. Instalacja nie wymaga specjalnego doświadczenia oraz warsztatu zupełnie wystarczą podstawowe narzędzia mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = 100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242