

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-4500-mm-5594-mm-8922-mm-wys1100-mm-p-1443.html>



## ES GLASS PANEL 3 boki dł. 4500 mm 5594 mm 8922 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 4500 mm 5594 mm 8922 mm**

### Opis produktu

Poręcz tarasowa produkowana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej do zastosowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady przeznaczone są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku ceny warunków technicznych. Wszystkie elementy balustrady zawierają estetyczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powłoka zewnętrzna stali szlachetnej produkujemy w powłoce maskującej wszelkie nieczystości jak i również zakrywające nie duże uszkodzenia na przykład od pierścionków itd. Składanie nie wymaga specjalnego doświadczenia a także sprzętu napewno wykorzystamy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242