

Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5133-mm-7152-mm-1095-mm-wys1100-mm-p-1433.html>



ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5133 mm 7152 mm 1095 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5133 mm 7152 mm 1095 mm

Opis produktu

Poręcz podestowa zawiera konstrukcje ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania w każdym środowisku. Całkowita wysokość barierki produkowane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem zachowaniu proporcji ceny do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy barierki uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Struktura zewnętrzna stali nierdzewnej wytwarzamy w gramaturze czyszczącej powstające nieczystości oraz zakrywające minimalne zarysowania na przykład od małych elementów itd. Instalacja nie wymaga szczególnego wykwalfikowania i warsztatu w zupełności zastosujemy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242